

OPPVASKMASKIN

KROMO LUX² 60

Egenskaper:

- 4 vaskeprogrammer – 60, 120, 180 og 300 sekunder.
- Isolert / doble vegger for isolering av lyd og varmetap.
- Roterende vaske- og skyllearmer i rustfritt stål som er både oppe og nede.
- Tank i rustfritt stål med avrundete hjørner for bedre drenering.
- Sikkerhetsløsninger for dør, vann-nivå og termostat i boiler.
- Dryppfritt tak for god hygiene på nyvasket gods.
- Innebygget tørremiddelinjektor.
- Eget selvrensingsprogram.
- Tar Gastronorm 1/1 brett.

Standard utstyr:

- Leveres med 3 stk. kurver (glass, bestikk og fat)
- Dosering for både oppvask- og tørremiddeldosering
- Klar for både 230-400v/3-fas og 230v/1-fas

Ekstra utstyr:

- Sokkel for å ha under maskinen for ergonomisk høyde
- Ekstra kurver
- Benker og vogner



Modeller:

Kromo LUX² 60EL

Driftssikker maskin med digitalt panel som er enkelt å bruke. Panelet viser vaskesyklus, temperatur og gjenværende tid.

Teknisk informasjon:

Dimensjon (BxDxH): 600mm x 610mm x 850mm(H)

Vekt: 63,5 kg

Elektrisk tilkobling 400v: 400v, 3NPE, 50Hz
6650 W (16 A)

Elektrisk tilkobling 230v3PE: 230v, 3PE, 50Hz
6650 W (16 A)

Elektrisk tilkobling 230v1N: 230v, 1NPE, 50Hz
3500 W (16 A) / 5150 W (25 A)

Pumpeeffekt: 650 W

Tankeffekt: 2700 W

Boiler effekt: 4500 W

Boiler volum: 5,7 liter

Vasketankvolum: 16,5 liter

Ferskvannforbruk: 2,3 liter

