

OPPVASKMASKIN – UNDER BENK

KROMO DUPLA 50

Egenskaper:

- 2 vaskeprogrammer for Dupla 50.
- 3 vaskeprogrammer for Dupla 50 Touch.
- Vaskecyklus: 120 og 180 sekunder for Dupla 50.
- Vaskecyklus: 60, 90, 120 og 180 sekunder for Dupla 50 Touch
- Isolert / doble vegger for isolering av lyd og varmetap.
- Tank i rustfritt stål med avrundete hjørner for bedre drenering.
- Sikkerhetsløsninger for dør og vann-nivå.
- Dryppfritt tak for god hygiene på nyvasket gods.
- Sikkerhetstermostater for boiler.
- Innebygget tørremiddelinjektor.
- Tar Gastronorm 1/1 brett.

Standard utstyr:

- Leveres med 3 stk. kurver (glass, bestikk og fat)
- Dosering for både oppvask- og tørremiddeldosering
- Klar for både 230v-400v/3-fas og 230v/1-fas

Ekstra utstyr:

- Sokkel for å ha under maskinen for ergonomisk høyde
- Ekstra kurver
- Benker og vogner



Modeller:

Kromo Dupla 50

Mekanisk betjening for enkel vaskeprosess.

Kromo Dupla 50 Touch

Nytt og brukervennlig elektronisk touchpanel. LED-panel som viser tank- og boiler-temperatur, vaskeprogram, status og alarmkoder for funksjonsfeil. Soft start-funksjon.

Teknisk informasjon:

Dimensjon (BxDxH):	595mm x 610mm x 845mm(H)
Vekt:	61 kg
Elektrisk tilkobling 400v:	400v, 16A, 3NPE, 50Hz 5150 W (16 A)
Elektrisk tilkobling 230v3PE:	230v, 3PE, 50Hz 5150W (32 A)
Elektrisk tilkobling 230v1N:	230v, 1NPE, 50Hz 3450 W (16 A)
Pumpeeffekt:	650 W
Tankeffekt:	2700 W
Boiler effekt:	4500 W
Boiler volum:	5,7 liter
Vasketankvolum:	27 liter
Ferskvannforbruk:	2,3 liter

