

HETTEOPPVASKMASKIN

KROMO HOOD 130

Egenskaper:

- 5 vaskeprogrammer - 50/90/120/180/300 sekunder (elektronisk modell - S)
- 3 vaskeprogrammer - 50/100/150 sekunder (mekanisk modell)
- Isolert / doble vegger for isolering av lyd og varmetap.
- Antidrypp takpanel.
- Tank i rustfritt stål med avrundete hjørner.
- Selvrensende pumper.
- Sikkerhetsbryter for hetteåpning.
- 2 sikkerhetstermostater.
- Innebygget tørremiddelinjektor.
- Overflatefilter for tank.
- Tilknyttes benker i rett linje eller i hjørne.
- Maskinen starter ved hettesenking.
- Tar Gastronorm 1/1 brett.
- Kurvstørrelse: 500mm*500mm

Standard utstyr:

- Leveres med 3 stk. kurver (Glass, bestikk og fat)
- Utstyrt med skyllemiddeldosering som standard

Ekstra utstyr:

- Forberedt for montering med vaskemiddeldosering
- avløpspumpe



Modeller:

Kromo Hood 130 S

Mekanisk betjening - med termometerdisplay som viser vaske- og skylleteperatur.

Kromo Hood 130 T

Nytt og brukervennlig elektronisk kontrollpanel. LED-panel som viser tank- og boiler temperatur, vaskeprogram, status og alarmkoder for funksjonsfeil. Soft start-funksjon.

Kromo Hood 130 LUX²

Elektronisk betjening med digital visning av vaske- og skylleteperatur. Skylling ved riktig oppnådd temperatur. Energisparing. Ekstra kraftig Pumpe.

Kromo Hood 130 LUX² Lift

Alt som en Kromo Hood 130 LUX² har. Automatisk hetteløft ved vaskesyklusens slutt.

Teknisk informasjon:

Dimensjon (BxDxH):	720mm x 735 mm x 1445/1880(H)
Vekt:	115 - 119 kg
Elektrisk tilkobling 400v:	400v, 16A, 3NPE, 50Hz
Elektrisk tilkobling 230v:	230v, 32A, 3PE, 50Hz
Totaleffekt:	10490 W
Pumpeeffekt:	1490 W
Tankeffekt:	2700 W
Boiler effekt:	9000 W
Boiler volum:	10 liter
Vasketankvolum:	42 liter
Ferskvannforbruk:	2,8 liter

